

**LBM /LBF****For AZ/Larsen to PZ/PZC (ball & socket) transitions****Installation**

1. Please review the proper interlocking examples that are listed.
2. Thread the connector into the interlock while the sheet pile is out of the ground.
3. Adjust the connector to the appropriate position.
4. Tack or spot-weld the connector in place. Typically, a ~250mm (~10") weld, attaching the connector to the sheet pile to the top is sufficient.
5. Drive/extract the sheet pile (with the connector attached) as you would normally.

Properties

Steelgrade:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight LBM:	~7.71 lb / ft
Weight LBF:	~8.78 lb / ft

**LBM /LBF****Raccord de transition**

Pour Larsen U, AZ, Hoesch avec serrure Larsen

Domaines d'emploi

1. Pour raccorder des palplanches PZC (Ball + Socket) aux palplanches en U ou en Z type Larsen
2. Pour raccorder des palplanches en U ou Z Larsen aux palplanches PZC (Ball + Socket)

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids LBM:	~11,5 kg/m
Poids LBF:	~13,1 kg/m

**LBM /LBF****Übergangsprofile**

Für Larsen U, AZ, Hoesch mit Larsen-Schloss

Einsatzgebiet

1. Übergangsprofile von PZC-Bohlen (Ball + Socket) zu U- oder Larsen-Z-Bohlen
2. Übergangsprofile von U- oder Larsen-Z-Bohlen zu PZC-Bohlen (Ball + Socket)

**Eigenschaften**

Stahlgüte:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht LBM:	~11,5 kg/m
Gewicht LBF:	~13,1 kg/m

**LBM /LBF****Profilati di raccordo**

Per Larsen U, AZ, Hoesch con gancio Larsen

Campo di applicazione

1. Profilati di raccordo da palancole PZC (Ball and Socket) a palancole a U o palancole a Z Larsen
2. Profilati di raccordo da palancole a U o palancole a Z Larsen a palancole PZC (Ball and Socket)

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso LBM:	~11,5 kg/m
Peso LBF:	~13,1 kg/m

**LBM /LBF****Perfiles de transición**

Para Larsen U, AZ, Hoesch con cerramiento Larsen

Ámbito de aplicaciones

1. Perfiles de transición de pilotes PZC (Ball+ Socket) a pilotes en U y en Z Larsen
2. Perfiles de transición de pilotes en U o Z Larsen a pilotes PZC (Ball + Socket)

Propiedades

Calidad de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso LBM:	~11,5 kg/m
Peso LBF:	~13,1 kg/m

