

**SWC****for Flat Sheets****SWC****For weld-on connections** with flat sheet piles**Installation**

1. Please review the proper interlocking examples that are listed.
2. Thread the connector into the interlock while the sheet pile is out of the ground.
3. Adjust the connector to the appropriate position.
4. Tack or spot-weld the connector in place. Typically, a ~250mm (~10") weld, attaching the connector to the sheet pile to the top is sufficient.
5. Drive/extract the sheet pile (with the connector attached) as you would normally.

Properties

Steel grade:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight:	~ 12.34 lb / ft

**SWC****Anschweißprofil**

Für Flachprofile (Gerdau PS, Union, YSP Nippon)

Einsatzgebiet

1. Anschweißprofil zur Rückverankerung
2. Erstellen von Kombiwänden mit Flachprofilen
3. Erstellen von Abzweigungen

**Eigenschaften**

Stahlgüten:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht:	~ 18,4 kg/m

**SWC****Perfil de soldadura**

Para perfiles planos (Gerdau PS, Union, YSP Nippon)

Ámbito de aplicaciones

1. Perfil de soldadura para reanclar
2. Formación de pantallas combinadas con perfiles planos
3. Formación de bifurcaciones

Propiedades

Calidades de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso:	~ 18,4 kg/m

49

**SWC****Raccord à souder**

Pour profilés plats (Gerdau PS, Union, YSP Nippon)

Domaines d'emploi

1. Raccord à souder pour ancrage arrière
2. Rideaux mixtes avec des profilés plats
3. Fabrication de départs/branchements

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids:	~ 18,4 kg/m

**SWC****Profilo da saldare per la connessione di tubi o travi con profili piatti**

Per profili piatti (Gerdau PS, Union, YSP Nippon)

Campo di applicazione

1. Profilo da saldare per il retroancoraggio
2. Realizzazione di pareti combinate con profili piatti
3. Realizzazione di diramazioni

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso:	~ 18,4 kg/m

To place your order or for more information, call Gooimeer +3136 537 0333

Delivery of the most typical corner piles can be made to most EU destinations within 2 to 4 days.

